



Manual för att byta batterier i

Northtracker Scout 5 år

Fungerar med Scout som börjar med IMEI 862365. Fungerar **inte** för Scout 3 år.



1

Skruva ur de fyra skruvarna som håller enhetens lucka på plats

2

Lossa därefter luckan genom att vicka en liten skruvmejsel i de två skårorna på dess långsidor

3

Lossa batterierna GP-3CR123A som sitter fast med dubbelhäftande tejp. Det sitter normalt ganska hårt så det kan ta någon minut.

4

Dra sedan försiktigt ut sladden ur kontakten

5

OBS: Vänta sedan minst tio minuter innan de nya batterierna sätts tillbaka

6

Koppla in de nya batterierna i kontakten

7

Tryck sedan fast batterierna på tejp. Sladden ska gå längs långsidan

8

Kontrollera att LED-lamporna vid SIM-kortet börjar blinka

9

Tryck fast locket och skruva tillbaka de fyra skruvarna

10

Kontrollera dagen efter att enheten sänder som den ska.

Viktigt

Vid batteribytet ska enheten vara utan batteri i minst tio minuter innan nya batterier sätts i. Det för att enheten inte ska ha någon restström som kan förhindra att enheten startar om efter att batterierna är slut.

För att säkerställa så lång batteritid som möjligt kontrollera även i appen eller webben att sänd-intervallet är på 24 timmar eller minst 12 timmar.



Support Kontakta NorthTracker på +46 (0)8 25 96 00 eller info@northtracker.com



Manual for changing batteries

Northtracker Scout 5 years

Works for Scout starting with IMEI 862365. Does **not** work for Scout 3 years.



1

Unscrew the four screws that secure the units cover.

2

Loosen the cover by wiggling a small screw-driver in the two grooves on its long sides.

3

Loosen the batteries GP3CR123A that are attached with double-sided adhesive tape. It usually sits pretty hard, so it can take a minute.

4

Carefully pull the cord out of the socket.

5

NOTE: Wait at least ten minutes before inserting the new batteries back

6

Plug the new batteries into the socket.

7

Press the batteries onto the tape. The cord should run along the long side.

8

Check that the LEDs on the SIM card start flashing

9

Press the cover and unscrew the four screws.

10

Check the day after that the device sends data properly.

Important

When replacing the battery, the device should be without battery for at least ten minutes before the new are inserted. Then the unit does not have any residual current that may prevent it from restarting after the batteries are exhausted.

To ensure as long a battery life as possible, check in the app or the web that the transmission interval is 24 hrs or at least 12 hrs.



Support Contact NorthTracker on +46 (0)8 25 96 00 eller info@northtracker.com